

# NU 301 295/80R22.5



Ширина профиля	295
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22.5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Город

## Технические характеристики

Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допустимая	-
Индекс несущей способности	152/148
Индекс категории скорости	M
Индекс давления PSI	125
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Дорожный
Высота рисунка, мм	17
Максимальная скорость, км	130

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>105 3 ± 16</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>310</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>492 ± 7</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3550</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b>	<b>3150</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>8.8</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>9</b>
<b>Тип вентиля</b>	<b>УБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 2521-259-98358561</b>